

SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU

NSS SERİSİ



İsteğe Bağlı Renkli Ekran

- Sirkülasyonlu su banyoları, tıbbi, araştırma ve sanayi laboratuvarlarındaki birçok genel ve özel uygulamalar için tasarlanmıştır.
- En güvenli sonuçlar için gerekli sıcaklıklar ve kontrolü sirkülasyonu sayesinde sağlar.
- En iyi sonuçlar için mükemmel sıcaklık kontrolü, homojen ve kararlı sıcaklıklar.
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı göstergesi ile kolay kullanım.
- Uzun ömür ve kolay temizlik için korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş yekpare tank.
- Üçlü yalıtım.
- Emniyet termostatu ve aşırı ısınmaya karşı alarm.
- Suyun kolay tahliyesi için pratik drenaj sistemi.
- 12, 30, 48 litre ve isteğe bağlı kullanılabilir hacim seçenekleriyle değişik ebatlarda üretilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	NSS BASİC MODEL			NSS PRO MODEL		
	NSS-12	NSS-30	NSS-48	NSS-12	NSS-30	NSS-48
Kullanılabilir Hacim Lt	12 Lt	30 Lt	48 Lt	12 Lt	30 Lt	48 Lt
Sıcaklık Çalışma Aralığı	Ortam Sıcaklığı +5 °C / 99.9 °C					
Sıcaklık Sensörü	PT 100					
Kontrol Sistemi	PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi			Programlanabilir PID Mikroişlemcili Özel Nükleon™ Yazılım Sistemi		
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	±0.1 °C					
Sıcaklık Dağılımı <40 °C	±0.5 °C					
Sıcaklık Dalgalanması	±0.5 °C					
Zamanlayıcı	1 dk.-99 saat 59 dk+ Süresiz Çalışma					
Kurulu Güç	220 V, 50 Hz					
Güç Değerleri	800 W	1500 W	2000 W	800 W	1500 W	2000 W
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik					
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik					
Özel Nükleon™ Yazılım Sistemi	-			*Yazılım yüküdür, hafıza kartı dahil değildir. Yazılım güncelleştirmeleri 2 yıl ücretsiz olarak yapılır.		
Dokunmatik Ekran	-			Dokunmatik Renkli Ekran Tüm Değerleri Tek Ekranda Görebilme		