

# SOĞUTMALI SU BANYOSU

## NBS SERİSİ



İsteğe Bağlı Renkli Ekran



- Sıcaklık çalışma sınırları 0 / +80 °C arasında ayarlanabilir olması sayesinde farklı amaçlarda kullanım sağlar.
- Homojen, kararlı ve sabit sıcaklıklar için güçlü dahili sirkülasyon pompasıyla sıcaklık-zaman için dijital göstergeli kontrol paneli bulunur.
- Su ile temas eden iç yüzey, delikli tabla, ısıtıcı elemanlar, dış yüzey ve üst kapak paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Sirkülasyon pompası istenilen sıcaklığa hızlı bir şekilde ve homojen olarak ulaşılmasını sağlar.
- Dört ayak temaslı ve tezgah üstüne uygun olan cihaz otomatik ısıtma ve soğutması için çift izolasyonludur.
- Cihazda hassas numuneler için programlanabilen alarm limitleri ve paslanmaz çelik tank kullanılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	NBS BAŞIC MODEL			NBS PRO MODEL		
	NBS-06	NBS-15	NBS-30	NBS-06	NBS-15	NBS-30
Kullanılabilir Hacim Lt	6 Lt	12 Lt	30 Lt	6 Lt	12 Lt	30 Lt
Sıcaklık Çalışma Aralığı	0 °C / 80 °C					
Sıcaklık Sensörü	PT 100					
Kontrol Sistemi	PID Mikroişlemcili Dijital Kontrol Sistemi			Programlanabilir PID Mikroişlemcili <b>Özel Nükleon™ Yazılım Sistemi</b>		
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	± 0.1 °C					
Zamanlayıcı	1 dk. - 99 saat 59 dk.+ Süresiz Çalışma					
Program Erteleme Zamanı	1 dk. - 99 saat 59 dk.					
Güç Değerleri	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Kurulu Güç	220 V, 50 Hz.					
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik					
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik Toz Boyalı Paslanmaz Çelik					
Özel Nükleon™ Yazılım Sistemi	-			* Yazılım yüklüdür, hafıza kartı dahil değildir. Yazılım güncelleştirmeleri 2 yıl ücretsiz olarak yapılır.		
Dokunmatik Ekran	-			Dokunmatik Renkli Ekran Tüm Değerleri Tek Ekranda Görebilme		
Opsiyonel Özellikler	RS232 PC bağlantı, program step, sesli ve görsel alarm, dahili-harici sirkülasyon pompası					